

PES-Hebeband

EN 1492-1

- ▶ Aus imprägniertem Polyestergewebe
- ▶ Eingewebter Tonnenstreifen
- ▶ Verstärkte Schlaufen
- ▶ Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
- ▶ Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- ▶ Problemloses, angenehmes Handling
- ▶ Keine Stromleitfähigkeit
- ▶ Gute Anpassung an die Last
- ▶ Schonung des Ladegutes
- ▶ Auf kleinstem Raum verstaubar
- ▶ Farbcodierte Tragfähigkeit



Tragfähigkeiten


(Tragfähigkeiten für Endlos-Band und Bügel-Band auf der Rückseite)

Achtung!

| Farb-Code | Bandbreite mm | Tragfähigkeit in kg | |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------|
| | | Einfach | Doppelt |
| Schlaufenband zweilagig | | | |
| | 30 | 1.000 | 2.000 |
| | 50 | 1.500 | 3.000 |
| | 60 | 2.000 | 4.000 |
| | 90 | 3.000 | 6.000 |
| | 120 | 4.000 | 8.000 |
| | 150 | 5.000 | 10.000 |
| | 180 | 6.000 | 12.000 |
| | 240 | 8.000 | 16.000 |
| | 300 | 10.000 | 20.000 |



- ▶ Im Schnürgang beträgt die Tragfähigkeit nur 80 % der angegebenen Tragfähigkeit.
- ▶ Öffnungswinkel größer 20° sind unzulässig. Neigungswinkel β beachten: Je größer der Neigungswinkel, desto geringer ist die Tragfähigkeit. Neigungswinkel über 60° sind nicht zulässig!
- ▶ Bei Lasten mit scharfen Kanten oder rauen Oberflächen dürfen textile Anschlagmittel nur mit einem geeigneten Schutz eingesetzt werden. Eine scharfe Kante liegt bereits vor, wenn der Kantenradius r kleiner als die Dicke d ist.
- ▶ Geeigneten Kantenschutz finden Sie auf der Prospekt Seite 1073.




Hebebänder

EN 1492-1

PES-Hebebänder Typ Endlos

| Farb-Code | Bandbreite mm | Tragfähigkeit in kg | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------|
| | | Einfach | Doppelt |
| Bandschlinge 1-lagig | | | |
| | 30 | 1000 | 2000 |
| | 60 | 2000 | 4000 |
| | 90 | 3000 | 6000 |
| | 120 | 3000 | 6000 |
| | 150 | 5000 | 10000 |
| Bandschlinge 2-lagig | | | |
| | 50 | 2000 | 4000 |
| | 60 | 4000 | 8000 |
| | 90 | 6000 | 12000 |
| | 120 | 8000 | 16000 |
| | 150 | 10000 | 20000 |




PES-Hebebänder beiderseits mit Stahlöse oder Chokerösen

| Farb-Code | Bandbreite mm | Tragfähigkeit in kg | |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------|
| | | einfach | doppelt |
| Bügelband 2-lagig | | | |
| | 50 | 1000 | 2000 |
| | 60 | 2000 | 4000 |
| | 90 | 3000 | 6000 |
| | 120 | 4000 | 8000 |
| | 150 | 5000 | 10000 |
| | 180 | 6000 | 12000 |
| | 240 | 8000 | 16000 |
| | 300 | 10000 | 20000 |



ACHTUNG!

- ▶ Im Schürgang beträgt die Tragfähigkeit nur 80 % der angegebenen Tragfähigkeit.
- ▶ Neigungswinkel über 60° sind nicht zulässig!
- ▶ Bei Lasten mit scharfen Kanten oder rauen Oberflächen dürfen textile Anschlagmittel nur dann eingesetzt werden, wenn die gefährdeten Stellen geschützt sind. Eine scharfe Kante liegt bereits vor, wenn der Kantenradius r kleiner als die Dicke d ist.
- ▶ Schutzmanschetten bzw. Kantenschoner finden Sie auf der Prospekt-Seite 1073.



**PES-Hebebänder unterliegen der DGUV 100-500 und der BetrSichV und sollten jährlich überprüft werden.
Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturdienst!**