

Elektro-Kettenzüge

Tragfähigkeiten von 125 kg bis 6.300 kg

Die Elektro-Kettenzüge zeichnen sich aus durch:

- ▶ Kompakte Baumaße
- ▶ Robuste Industrierausführung
- ▶ Leistungsstarke Motoren
- ▶ Wartungs- und Verschleißarm
- ▶ Niedrige Laufgeräusche

Standardmäßige Ausstattung:

- ▶ Hub 3m
- ▶ Steuerleitung 1,5m
- ▶ Not-Endschalter
- ▶ Umgebungstemperatur -10°C bis + 40 °C
- ▶ 400 V, 3ph., 50 Hz, IP55

Optional lieferbar:

- ▶ Größere Hubhöhen
- ▶ Längere Steuerleitungen
- ▶ Ein oder zwei Hubgeschwindigkeiten
- ▶ Wahlweise mit Hakenaufhängung, 2-Loch-Öse oder fahrbar mit Roll- oder Elektro-Laufkatze
- ▶ Kettenspeicher
- ▶ Betriebsstundenzähler
- ▶ Fernsteuerung
- ▶ Explosiongeschützte Ausführung
- ▶ Andere Spannungen
- ▶ und anderes mehr

Um Ihnen bei der Auswahl des optimalen Kettenzuges behilflich zu sein, füllen Sie bitte den Fragebogen auf der Rückseite aus. Wir können Ihnen damit den für Sie optimalen Elektro-Kettenzug anbieten!

Elektro-Kettenzüge müssen laut DGUV Vorschrift 54 und BetrSichV mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen überprüft werden.

Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturdienst!



Elektro-Kettenzüge

Tragfähigkeiten von 125 kg bis 6.300 kg

Anforderung Elektro-Kettenzug

Standardausführung:

- ▶ 3 m Hub,
- ▶ 1,5 m Steuerleitung,
- ▶ 400 V, 3ph., 50 Hz
- ▶ und Not-Endschalter
- ▶ -10°C bis + 40°C
- ▶ IP55

Optional:

- ▶ mit Hakenaufhängung
- ▶ 2-Loch-Aufhängung
- ▶ Rollfahrwerk
- ▶ Elektro-Fahrwerk



| | |
|-----------------------------|--|
| Kunden-Name: | |
| Anschrift: | |
| Datum: | |
| Tragfähigkeit (kg) | |
| Hub (m) | |
| Steuerungslänge (m) | |
| Hubgeschwindigkeit (m/min.) | Haupthub ca. Feinhub ca. |
| Aufhängung | Haken <input type="checkbox"/> Öse <input type="checkbox"/> Rollfahrwerk <input type="checkbox"/> |
| Fahrwerk | Elektro-Fahrwerk 1 Geschwindigkeit <input type="checkbox"/> Elektro-Fahrwerk 2 Geschwindigkeiten <input type="checkbox"/> |
| Trägerflanschbreite (mm) | |
| Kettenspeicher | Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| Fernsteuerung | Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| Andere Motorspannung (V) | Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Welche? |
| Ex-geschützt | Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Zone? |
| Andere Schutzklasse | Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Welche? |
| Edelstahlkette | Ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anforderungen | |

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheid
 Tel. 0 20 56/98 02-0 · Fax 0 20 56/6 04 40 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de