

## Persönliche Schutzausrüstung

### Trittschlinge

Die Trittschlinge ist mit jedem Auffanggurt kompatibel und kann nach einem Sturz eingesetzt werden. Man kann in einer geraden Hängeposition stehen, um so den Druck auf die Beine zu entlasten.

Wenn der Anwender nach einem Sturz in der Hängeposition bleibt, kann es zu einem Hängetrauma kommen. Dabei kann der Auffanggurt die Oberschenkel abschnüren und die Blutzirkulation behindern, was zahlreiche Komplikationen, darunter Bewusstlosigkeit oder den Tod zur Folge haben kann.



### Verbindungsmittel mit Falldämpfer Modell LDA 150 kg

- ▶ Einsträngiges Kernmantelseil 11 mm mit Bandfalldämpfer (EN 355)



| Länge | Endzubehör |
|-------|------------|
| 1,5m  | M10-M10    |
| 1,5m  | M10-M51    |
| 2,0m  | M10-M10    |
| 2,0m  | M10-M51    |

### Helm TR2000

- ▶ nach EN 397 und EN 50365, in den Farben weiß, blau und rot
- ▶ Zubehör: Sichtschutz transparent, Sichtschutz getönt, Halterung für Lampe, Gehörschutzstöpsel, Gehörschutzkapseln



### Mobiler Anschlagpunkt rollbeam

- ▶ Verfahrbar über die untere Schiene eines Doppel-T-Trägers
- ▶ Für 1 Anwender geeignet
- ▶ Tragfähigkeit 150 kg
- ▶ Flanscbreite 50-220 mm



### Mobiler Anschlagpunkt corso clamp

- ▶ Auf der unteren Schiene eines Doppel-T-Trägers zu befestigen
- ▶ Für 1 Anwender geeignet
- ▶ Tragfähigkeit 150 kg
- ▶ Flanscbreite 50-220 mm

**Der Unternehmer hat die Versicherten nach §12 Arbeitsschutzgesetz und §4 der Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1) vor der ersten Benutzung und nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zu unterweisen.  
Nutzen Sie unsere Fortbildungsangebote!**

## Persönliche Schutzausrüstung

### Automatische Höhensicherungsgeräte blocfor™ (EN 360, CNB/P/11.060-062, DIN 19427)

- mit schwingungsabsorbierendem System (ESD)
- ▶ max. Stoßkraft 600 daN
- ▶ Gehäuse aus Kunststoff
- ▶ Tragfähigkeit 150 kg
- ▶ Anwendungsbereiche u.a.: auf Gerüsten, in Körben, auf Flachdächern, Instandhaltungsarbeiten  
Einsatz: vertikal / horizontal



| Modell                    |                 |                 | Länge  |
|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| blocfor™ 1,8A ESD M10-M47 |                 | Aramidband      | 1,45m  |
| blocfor™ 1,8A ESD M51-M47 |                 | Aramidband      | 1,45m  |
| blocfor™ 1,8A ESD M53-M47 |                 | Aramidband      | 1,45m  |
| blocfor™ 1,8A ESD M22-M47 | Hubarbeitsbühne | Aramidband      | 1,45m  |
| blocfor™ 1,8A ESD M23-M47 | Hubarbeitsbühne | Aramidband      | 1,45m  |
| blocfor™ B5 ESD M10-M47   |                 | Aramidband      | 5,00m  |
| blocfor™ B6 ESD M10-M47   |                 | Aramidband      | 6,00m  |
| blocfor™ B10 ESD M10-M37  |                 | Verzinktes Seil | 10,00m |

### Auffanggurte (CNB/P/11.060-062)

- ▶ Rücken- und Brustfangöse
- ▶ Im Auftragsfall bitte Größe angeben: S, M oder XL



| Modell HT 55        |                    |
|---------------------|--------------------|
| Klickverschluss     | 5-fach verstellbar |
| Durchsteckschnallen | 5-fach verstellbar |

| Modell HT 22        |                    |
|---------------------|--------------------|
| Klickverschluss     | 5-fach verstellbar |
| Durchsteckschnallen | 5-fach verstellbar |

| Modell HT 34        |                    |
|---------------------|--------------------|
| Klickverschluss     | 6-fach verstellbar |
| Durchsteckschnallen | 6-fach verstellbar |

Die persönliche Schutzausrüstung unterliegt der DGUV Regel 112-198 und 112-199 und muss mindestens einmal jährlich von einer befähigten Person überprüft werden. Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice.

Der Unternehmer hat die Versicherten nach §12 Arbeitsschutzgesetz und §4 der Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1) vor der ersten Benutzung und nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zu unterweisen. Nutzen Sie unsere Fortbildungsangebote!

Hans Heidkamp GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt  
Tel. 0 20 56/98 02 - 0 · Fax 0 20 56/98 02 - 88 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de