

## Zurrbänder

PES-Zurband, EN 12195-2, mit Druckratsche



### Modell YZGR-25-500

Vorspannkraft STF 100 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft	Gurtbreite	Bandlänge
		LC daN	mm	m
YZGR-25-500-1	Einteilig	500	25	4
YZGR-25-500-1	Einteilig	500	25	6
YZGR-25-500-2-SPH	Zweiteilig – mit Spitzhaken	500	25	4
YZGR-25-500-2-SPH	Zweiteilig – mit Spitzhaken	500	25	6



GKH - mit gedrehtem Karabinerhaken

### Modell YZGR-35-1000

Vorspannkraft STF 150 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft	Gurtbreite	Bandlänge
		LC daN	mm	m
YZGR-35-1000-1	Einteilig	1000	35	6
YZGR-35-1000-1	Einteilig	1000	35	8
YZGR-35-1000-2-GKH	Zweiteilig – mit Karabinerhaken	1000	35	6
YZGR-35-1000-2-GKH	Zweiteilig – mit Karabinerhaken	1000	35	8
YZGR-35-1000-2-KLH	Zweiteilig – mit Klauenhaken	1000	35	6
YZGR-35-1000-2-KLH	Zweiteilig – mit Klauenhaken	1000	35	8
YZGR-35-1000-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	1000	35	6
YZGR-35-1000-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	1000	35	8



SPH - mit Spitzhaken

### Modell YZGR-50-2000-1

Vorspannkraft STF 300 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft	Gurtbreite	Bandlänge
		LC daN	mm	m
YZGR-50-2000-1	Einteilig	2000	50	8
YZGR-50-2000-1	Einteilig	2000	50	10
YZGR-50-2000-2-GKH	Zweiteilig – mit Karabinerhaken	2000	50	8
YZGR-50-2000-2-GKH	Zweiteilig – mit Karabinerhaken	2000	50	10
YZGR-50-2000-2-KLH	Zweiteilig – mit Klauenhaken	2000	50	8
YZGR-50-2000-2-KLH	Zweiteilig – mit Klauenhaken	2000	50	10
YZGR-50-2000-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	2000	50	8
YZGR-50-2000-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	2000	50	10



KLH - mit Klauenhaken

**Achtung! Zurrbänder unterliegen der DGUV Regel 100-500 und BetrSichV und müssen mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person überprüft werden. Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice!**

## Zurrbänder

PES-Zurband, EN 12195-2, mit Druckratsche



### Modell YZGR-50-2500

Vorspannkraft STF 300 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft	Gurtbreite	Bandlänge
		LC daN	mm	m
YZGR-50-2500-1	Einteilig	2500	50	8
YZGR-50-2500-1	Einteilig	2500	50	10
YZGR-50-2500-2-GKH	Zweiteilig – mit Karabinerhaken	2500	50	8
YZGR-50-2500-2-GKH	Zweiteilig – mit Karabinerhaken	2500	50	10
YZGR-50-2500-2-KLH	Zweiteilig – mit Klauenhaken	2500	50	8
YZGR-50-2500-2-KLH	Zweiteilig – mit Klauenhaken	2500	50	10
YZGR-50-2500-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	2500	50	8
YZGR-50-2500-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	2500	50	10



**GKH -  
mit gedrehtem  
Karabinerhaken**

### Modell YZGR-75-5000

Vorspannkraft STF 500 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft	Gurtbreite	Bandlänge
		LC daN	mm	m
YZGR-75-5000-1	Einteilig	5000	75	2
YZGR-75-5000-1	Einteilig	5000	75	4
YZGR-75-5000-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	5000	75	2
YZGR-75-5000-2-SPH	Zweiteilig mit Spitzhaken	5000	75	4



**SPH -  
mit Spitzhaken**

Zurrgurte mit Langhebelratsche sowie andere Längen oder Endbeschläge auf Anfrage lieferbar.



**KLH -  
mit Klauenhaken**

**Achtung! Zurrbänder unterliegen der DGUV Regel 100-500 und BetrSichV und müssen mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person überprüft werden.  
Nutzen Sie unseren Prüf- und Reparaturservice!**

**Hans Heidkamp GmbH & Co KG**

Postanschrift: Postfach 10 04 41 · 42504 Velbert · Betrieb: Dieselstraße 14 · 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt  
Tel. 0 20 56/98 02 - 0 · Fax 0 20 56/98 02 - 88 · info@heidkamp-hebezeuge.de · www.heidkamp-hebezeuge.de